

# 2025-03-27

**Release:** 2025-03-27

## Software version:

- Webserver: ver.1.50.8

## Firmware versions:

- Iares 4.0: ver. 1.133.4

## Nyheter i denna uppdatering:

- Välja vilket DCS (Data Coding Scheme) som ska användas
- Buggrättning för Hikvision kameror och hantering av 4G modul

## Firmware

### Nya funktioner:

- För att ge användaren möjlighet att välja vilket DCS (Data Coding Scheme) som ska användas för att skicka SMS har en konfigurationsinställning med namnet < Använd GSM 7-bitars alfabet > lagts till under Alternativ -> GSM/PSTN-kommunikator – SMS i Installatörsmenyn.
  - Om < Använd GSM 7-bitars alfabet > är inaktiverad (standardinställning), används UCS2-alfabetet, vilket möjliggör ett brett urval av tecken och språk, både latinska och icke-latinska.
  - Om < Använd GSM 7-bitars alfabet > är aktiverad används standardkodning för GSM-meddelanden med GSM 7-bitars alfabet, vilket inte stöder specialtecken.Denna inställning används av vissa typer av mottagare (t.ex. SICEP) för att skicka SMS-meddelanden.  
Se till att ASCII-formatet uppfyller mottagarsystemets krav, eftersom det annars kan leda till problem med teckentolkningen.
- Hantering av de nya funktionerna som beskrivs i avsnittet "Programvara".

### Buggrättningar:

- Buggfix som åtgärdade problemet med att vissa Hikvision-kameramodeller inte kunde skicka förfrågningar korrekt till centralapparatens IP-zoner.
-

4G/LTE-modul: förbättrad stabilitet för anslutningen till mobilnätet.

---

Skapad 26 juni 2025 20:44:55

Uppdaterad 28 juni 2025 19:23:14

**Källa:** [Visa original sidan på docs.extronic.se](#)